

# SELECTOR DE ANCLAJES

		Tamaño		Limpieza de la perforación			Configuración de cabeza				Material base				Corrosión		Características			Aprobaciones
		Diámetro mínimo	Diámetro máximo	Limpieza tradicional	Limpieza automática con broca hueca	Sin limpieza con varilla HIT-Z	Con rosca externa	Rosca interna	Varilla corrugada	Cabeza hexagonal	Hormigon	Hormigon liviano	Mampostería rellena	Mampostería hueca	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 316	Hormigon fisurado	Adecuado para diseño sísmico	Adecuado para diseño que incluye incendio	1: FM 2: UL 3: ICC 4: COLA 5: Miami-Dade 6: NSF 61 7: LEED 8: FBC HVHZ 9: 2009 IBC 10: 2012 IBC 11: 2015 IBC
Adhesivos	Resina de inyección <b>HIT-HY 200-R</b> + varilla <b>HIT-Z</b>	3/8"	3/4"	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	■	■	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	
	Resina de inyección <b>HIT-HY 200-R</b> + varilla <b>HAS</b>	3/8"	1-1/4"	■	■		■	■		■	■			■	■	■	■	■	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	
	Resina de inyección <b>HIT-RE 500 V3</b> + varilla <b>HAS</b>	3/8"	1-1/4"	■	■		■	■		■	■			■	■	■	■	■	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	
	Resina de inyección <b>HIT-MM PLUS</b> + varilla <b>HAS</b>	3/8"	1"	■			■	■		■	■	■	■	■	■				6, 7	
	Resina de inyección <b>HIT-RE 10</b> + varilla <b>HAS</b>	3/8"	1-1/4"	■			■	■		■	■	■	■	■	■					
	Anclaje adhesivo en cápsula <b>HVU</b> + varilla <b>HAS</b>	3/8"	1-1/4"	■			■	■		■	■	■	■	■	■					7
Anclaje de expansión para grandes cargas <b>HSL-3</b>	M8	M24				■			■	■	□					■	■	■	3, 4, 7, 9, 10, 11	
Anclaje de expansión para hormigon fisurado <b>Kwik Bolt-TZ</b>	3/8"	3/4"				■				■	■	□		■	■	■	■		1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	
Anclaje de expansión para hormigon fisurado <b>Kwik Bolt KB-VTZ</b>	3/8"	3/4"				■				■	■					■	■		1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	
Anclaje de expansión de uso diario <b>Kwik Bolt KBV</b>	1/4"	3/4"				■				■	■	■							2, 7	
Anclaje atornillable <b>Kwik HUS-EZ</b>	1/4"	3/4"							■	■	■	■				■	■		3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	
Anclaje atornillable <b>Kwik HUS</b>	3/8"	3/4"							■	■	■	■							7	
Anclaje atornillable <b>Kwik HUS-EZ-I (KH-EZ)</b>	1/4"	1/2"					■			■	■					■	■		1, 3, 4, 7, 9, 10, 11	
Anclaje de camisa <b>HLC</b>	1/4"	1/2"				■			■	■	□	■	■	■					7	
Anclaje de rosca interna <b>HDI / HDI+ / HDI-L+</b> Combo de útil de colocación y broca tope (excepto 3/4")	1/4"	3/4"					■			■	■			■	303 SS				1, 2, 7	
Anclaje de rosca interna <b>HKV</b>	1/4"	1/2"					■			■	■								-	

■ Apropriado

□ Puede ser apropiado - dependiendo aplicación

Tamaños y materiales adicionales podrán ser solicitados a través de ordenes especiales.

Contacte a Hilti para información adicional.