

## Potente martillo perforador SDS con cable y tres modos para la perforación con percusión, sin percusión y con cincelado - Herramienta multifuncional



### APLICACIONES

- Taladro con rotación y percusión en mampostería y hormigón.
- Cincelado correctivo y ranurado en concreto y mampostería.
- Perforación en madera y acero con mandril para broca cilíndrica

### VENTAJAS

- Potente martillo perforador SDS de tres modos (perforación con percusión, sin percusión y con cincelado) para múltiples aplicaciones.
- Motor robusto que ofrece elevado desempeño y protección frente a sobrecargas.
- Mecanismo de percusión innovador y de larga duración.
- Incluye tecnología Hilti CoolTEc con refrigeración activa que amplía la vida útil de la herramienta.
- El acumulador de polvo opcional y fácilmente extraíble protege al operario del polvo y la caída de fragmentos en trabajos de perforación en techos.
- Botón de bloqueo para el cincelado continuo.

### Información técnica

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tipo de mandril</b>                                          | TE-C (SDS Plus)                                   |
| <b>Modo de trabajo</b>                                          | Perforación con percusión, Perforación, Cincelado |
| <b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>                    | 3.1 kg                                            |
| <b>Energía de impacto</b>                                       | 2.1 J                                             |
| <b>Diámetro de perforación óptimo en concreto</b>               | 6 - 16 mm                                         |
| <b>Rango de diámetro de taladro con percusión</b>               | 5 - 28 mm                                         |
| <b>Rango de diámetro de perforación para brocas de metal</b>    | 3 - 13 mm                                         |
| <b>Rango de diámetro de perforación para brocas para madera</b> | 4 - 20 mm                                         |
| <b>Tipo de interfaz de mandril</b>                              | Desmontable                                       |
| <b>Conmutador inversor</b>                                      | Sí                                                |
| <b>Frecuencia de impacto plena</b>                              | 4860 impactos/minuto                              |
| <b>Tope de profundidad</b>                                      | Sí                                                |



| Referencia de Pedido | Contenido del paquete                                                | Número de ítem |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| TE 3-ML 220V maletín | 1x Martillo perforador TE 3-ML 220V, 1x Mandril de cierre rápido cpl | 2122713        |