

Martillo perforador a batería de 22 V compacto con empuñadura en D que ofrece una



APLICACIONES

- taladro con rotación y percusión en mampostería y hormigón
- Trabajos ocasionales en madera, acero o plástico utilizando adaptador
- Atornillado con el adaptador con extremo de inserción TE-C (SDS Plus)
- Perforación en hormigón en zonas limpias con el sistema de eliminación de polvo integrado (DRS-4-A)

VENTAJAS

- Diseño en forma de "D" que aporta más comodidad y robustez
- Diseño robusto y específico para ofrecer el máximo desempeño en tareas de perforación a batería
- Excelente relación peso-rendimiento con un diseño compacto
- Perforaciones casi sin polvo cuando se utiliza con el sistema de aspiración de polvo DRS-4-A
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- Interruptor de avance / retroceso con posición de bloqueo en el centro



Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.3 kg
Rango de taladro con percusión óptimo	5 - 12 mm
Rango de diámetro de taladro con percusión	4 - 18 mm
Energía de impacto	2 J
RPM de taladrado con percusión	1050 rpm
Frecuencia de impacto plena	5200 impactos/minuto
Funcionalidad	Sistema de aspiración de polvo (DRS) integrado, Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)¹⁾	11 m/s ²
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-4-A, TE DRS-D, TE DRS-S

¹⁾ según EN 60745-2-6



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Número de ítem
TE 4-A22 maletín	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A22 02, 1x Maletín	2098474