

Atornilladora taladro con percusión a batería SFH 22-A





Aplicaciones

- Instalación en madera de tornillos de gran longitud
- Atornillado en metal de tornillos autorroscantes de hasta 4,8 mm de diámetro (3ª velocidad)
- Instalación de tornillos para anclajes plásticos de hasta 14 mm de diámetro
- Taladros con percusión en diámetros de hasta 14 mm en ladrillo, mampostería, bloques de caliza y hormigón con cámara de aire
- Perforación con brocas de sonda y de paleta de hasta 32 mm de diámetro en madera
- Perforaciones en metal con alto torque y velocidad en diámetros de hasta 13 mm

Ventajas

- Rendimiento y capacidad de la batería inigualables en la gama de 22 V
- Mejor relación tamaño-rendimiento
- Caja de engranajes de acero muy duradera con 3 velocidades para un alto torque
- Velocidad máxima de 2.200/min para taladros rápidos en metal e incomparable velocidad de rotopercusión (3ª velocidad)
- Indicación exacta del estado de carga de la batería
- Herramienta y carcasa de la batería con gran resistencia a los impactos, reforzadas con fibra de vidrio











Información técnica			
Tipo de mandril	Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm		
Torque ajustable	Sí		
Número de marchas	3		
Velocidad de rotación	Velocidad 1: 370 rpm; Velocidad 2: 1250 rpm; Velocidad 3: 2140 rpm		
Torque máx.	50 Nm (Junta fria), 84 Nm (Junta dura)		
Motor sin escobillas	No		
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.6 kg		
Dimensiones (L x An x Al)	265 x 92 x 244 mm		
Incrementos de torque	15		
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	10 mm		



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atornilladora SFH 22-A + 1bat.+ Cargador	1x Atorn. tal. perc. bat. SFH 22-A CE/JP, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3482370
SFH 22-A maletín	1x Atorn. tal. perc. bat. SFH 22-A CE/JP, 1x Maletín	1 un	290211