

Llave de impacto a batería SIW 22-A



Aplicaciones

- Colocación de anclajes HUS desde 6 hasta 8 mm de diámetro en hormigón
- Colocación de anclajes HRD de 8 a 10 mm de diámetro en mampostería y hormigón
- Colocación de pernos hasta 8 mm en madera
- Colocación de tornillos spax de hasta 10 mm de diámetro en madera
- Montaje y desmontaje de tuercas de M6 a M16

Ventajas

- Motor sin escobillas para una larga vida útil y más trabajo por carga de batería
- Diseño compacto para uso en esquinas reducidas y en todos aquellos sitios donde el espacio es limitado
- 3 marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de perforación
- 4 luces LED al rededor del mandril para iluminar la zona de trabajo
- Interruptor electrónico de control variable de la velocidad y freno, para un comienzo y parada precisa de la máquina
- La batería CPC de litio Hilti más pequeña y resistente, para lograr un alto rendimiento y una larga vida útil

Información técnica

Tipo de mandril	1/2" cuadrado
Torque ajustable	Sí
Número de marchas	3
Torque máx. (ajuste)	90 Nm (1); 135 Nm (2); 200 Nm (3);
Motor sin escobillas	Sí
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	1,5 kg
Dimensiones (L x An x Al)	154 x 94 x 228 mm
Incrementos de torque	3
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	14 mm
Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa	70 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
SIW 22-A + Batería + Cargador	1x Llave impacto a bat. SIW 22-A 1/2", 1x Maletín, 1x Batería B 22/1.6 Li-Ion, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3507905
SIW 22-A 1/2" maletín	1x Llave impacto a bat. SIW 22-A 1/2", 1x Maletín	1 un	2006081