

## Rotomartillo a batería TE 2-A22



### Aplicaciones

- Construcción: perforaciones en hormigón y mampostería
- Acabado interior: instalación de tabiques y cielos falsos
- Acero/metal: sujeción de elementos de metal como barandillas, escaleras, persianas, barreras, etc.
- Electricistas: trabajos de instalación eléctrica
- Telecomunicaciones: instalación de equipos de telecomunicaciones, cables y tableros

### Ventajas

- La libertad que ofrece la batería con el rendimiento de una herramienta con cable
- Tamaño compacto y peso ligero para un excelente manejo
- La luz de trabajo LED ofrece una mejor visibilidad en áreas oscuras
- Máxima durabilidad gracias al Servicio Hilti de por vida que cubre tanto a la herramienta como a los accesorios



reddot design award  
winner 2013



product design award

2013

### Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.7 kg
Energía de impacto	1.5 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	4 - 12 mm
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD) <sup>1)</sup>	15 m/s <sup>2</sup>
Número de marchas	1
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1090 rpm
Frecuencia de impacto plena	5040 impactos/minuto
Dimensiones (L x An x Al)	322 x 94 x 238 mm

<sup>1)</sup> según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 2-A22 + Batería + Cargador (Maleta)	1x Martillo perfor. a batería TE 2-A22, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3499661
TE 2-A22 + Batería + Cargador (Bolso)	1x Martillo perfor. a batería TE 2-A22, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V, 1x Bolsa de herramientas	1 un	3511815
TE 2-A22 caja	1x Martillo perfor. a batería TE 2-A22	1 un	2021422
TE 2-A22 maletín	1x Martillo perfor. a batería TE 2-A22, 1x Maletín	1 un	2021420