

## Martillo combinado a batería TE 30-A36



### Aplicaciones

- Perforación con percusión en hormigón y mampostería en diámetros de 4 - 28 mm. Rango recomendado 8 - 20 mm
- Taladros en madera, metal y otros materiales utilizando el mandril de cierre rápido
- Cincelado correctivo
- Perforación en mampostería con brocas corona

### Ventajas

- Productividad más alta gracias a la mayor movilidad
- El rendimiento más alto de su gama, sistema de excelente eficiencia gracias al motor sin escobillas
- Alta capacidad de batería y cargador de alta potencia para reducir los tiempos de carga, que permiten trabajar un día entero con una sola carga de batería
- ATC (Control Activo del Par) para máxima seguridad y comodidad de trabajo gracias a la desconexión automática en situaciones críticas
- El sistema de reducción activa de vibraciones (AVR) logra la menor vibración en su clase

### Información técnica

<b>Tipo de mandril</b>	TE-C (SDS Plus)
<b>Modo de trabajo</b>	Perforación con percusión, Cincelado
<b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>	5.5 kg
<b>Energía de impacto</b>	3.6 J
<b>Frecuencia de impacto plena</b>	4500 impactos/minuto
<b>Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD)<sup>1)</sup></b>	11 m/s <sup>2</sup>
<b>Control activo de torque</b>	Sí
<b>Reducción activa de la vibración</b>	Sí
<b>Motor sin escobillas</b>	Sí
<b>Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)</b>	10 - 20 mm

<sup>1)</sup> según EN 60745



2013



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 30-A36 + 1 Batería + Cargador	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Batería B 36/6.0 Li-Ion, 1x Cargador de batería C 4/36-350 230V	1 un	3511436
TE 30-A36 + 2 Baterías + Cargador	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín, 1x Cargador de batería C 4/36-350 230V, 2x Batería B 36/6.0 Li-Ion	1 un	3511437
TE 30-A36 maletín	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36, 1x Maletín	1 un	2029311