

Rotomartillo combinado TE 30



3

Aplicaciones

- Perforación con percusión en hormigón y mampostería en diámetros de 4 - 28 mm. Rango recomendado 8 - 20 mm
- Perforación en madera con brocas de 10 a 35 mm de diámetro
- Perforación en madera y metal con mandril sin llave y brocas cilíndricas de hasta 13 mm de diámetro
- Colocación de anclajes y tornillos

Ventajas

- La mejor relación potencia-peso de su gama
- Máxima comodidad de trabajo: equilibrio perfecto, ligero y diseño compacto
- Diseño robusto y con materiales de máxima calidad, para lograr una vida útil prolongada sin igual
- Mandriles de encastre rápido para cambio sencillo sin necesidad de herramientas



Información técnica	
Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4 kg
Energía de impacto	3.3 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	10 - 20 mm
Control activo de torque	No
Reducción activa de la vibración	No
Indicador de servicio	No
Frecuencia de impacto plena	4080 impactos/minuto
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD) ¹⁾	16.5 m/s ²

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Potencia de entrada nominal	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 30 230V	850 W	1x Martillo perforador TE 30 230V CH, 1x Mandril TE-C-KLICK, 1x Maletín	1 un	404251