

Rotomartillo combinado TE 60



3

Aplicaciones

- Perforaciones para anclajes y perforaciones pasantes en hormigón y mampostería desde 12 hasta 100 mm de diámetro, diámetro recomendado de 15 mm a 40 mm
- Extracción de testigos con brocas de corona DD-B PCM en mampostería con un diámetro máximo de 100 mm

Ventajas

- Extracción de testigos y cincelado casi sin polvo con el nuevo sistema opcional de aspiración de polvo
- Mayor rendimiento en aplicaciones de extracción de testigos de gran envergadura de hasta 100 mm de diámetro en mampostería y hormigón no armado
- Robusta para una larga vida útil
- Centro de gravedad próximo a la empuñadura principal para obtener un equilibrio perfecto



Información técnica	
Tipo de mandril	TE-Y (SDS Max)
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación, Cincelado, Aplicación de cincel
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	6.4 kg
Energía de impacto	7.3 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	16 - 40 mm
Control activo de torque	No
Reducción activa de la vibración	No
Indicador de servicio	Si
Frecuencia de impacto plena	3300 impactos/minuto
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD) ¹⁾	18.5 m/s ²

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Potencia de entrada nominal	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 60 230V	1300 W	1x Martillo combinado TE 60 230V CH, 1x Cincel puntero TE-YP SM 36, 1x Cincel plano TE-YP FM 36, 1x Maletín	1 un	427767