

Martillo rompedor TE 500



Aplicaciones

- Trabajo de cincelado en paredes de hormigón y mampostería
- Rozas ocasionales en hormigón y mampostería
- Trabajos de reparación de hormigón
- Eliminación de yesos y de azulejos
- Trabajos de cincelado y aberturas para tubos en paredes y suelos

Ventajas

- Características de arranque perfectas y gran comodidad de trabajo
- Regulación continua de la potencia de percusión para adaptarse a todo tipo de materiales
- Empuñadura lateral con ajuste radial y axial para mayor seguridad en cualquier posición de trabajo
- Botón de bloqueo para cincelado continuo
- Más potencia con menos peso
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recoge hasta el 95 % del polvo fino peligroso

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.6 kg
Tipo de mandril	TE-Y (SDS Max)
Energía de impacto	7.5 J
Frecuencia de impacto plena	3180 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	No
Vibración triaxial para cincelado en hormigón¹⁾	12.1 m/s ²
Potencia de entrada nominal	1100 W
Motor sin escobillas	No
Voltaje nominal	230 V
Indicador de servicio	Sí

¹⁾ según EN 60745



SDS max



Referencia de Pedido	Corriente nominal	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 500 230V	5.9 A	1x Martillo rompedor TE 500 230V CH	1 un	274702