

Cortamuros DS WS 10



Aplicaciones

- Corte o ampliación de puertas y ventanas.
- Pequeñas aberturas sin cortar más de lo debido (por ejemplo conductos de ventilación).
- Corte de pilares o columnas.
- Aplicaciones de sierra submarinas

Ventajas

- Manejable y ligero
- El cortamuros de Hilti más pequeño y ligero
- Montaje rápido (ninguna pieza pesa más de 22 kg)
- Potente y cómodo
- Avance suave y gradual controlado por un cilindro de aire comprimido para un rendimiento de corte óptimo y un riesgo reducido de descarrilamiento del hilo



Información técnica	
Potencia nominal	10 kW
Tasa de flujo de aceite - máx.	50 l/min
Velocidad de husillo	0 - 1900 rpm
Clase de protección IP	IP 65 (EN 60529)
Caudal mínimo de agua	5 l/min
Potencia min. de generador de energía	30 kVA
Capacidad de almacenamiento de hilo	5000 mm
Dimensiones (L x An x Al) - unidad de control	563 x 265 x 497 mm
Diámetro de hilo	8 - 12 mm
Diámetro de rueda de accionamiento	280 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
DS WS10	1x Sierra de cable DS WS10, 1x Util de montaje 1/2" Verlaengerung, 1x Juego de útiles DS WS	1 un	365424
DS WS10 kit	1x Sierra de cable DS WS10, 1x Util de montaje 1/2" Verlaengerung, 1x Juego de útiles DS WS	1 un	376766