

Cortamuros DS TS 32 / D-LP 32



Aplicaciones

- Aperturas de puertas, ventanas, conductos y chimeneas
- Demolición controlada y reformas
- Cortamuros, corte a hilo y taladro hidráulico de grandes diámetros

Ventajas

- Sistema de corte robusto y duradero basado en tecnología probada
- Seguridad confirmada y certificada por un organismo de ensayos independiente
- Gran potencia de corte y regulación electrónica por mando a distancia
- Sistema modular compatible con el taladro DD 750-HY y equipo de hilo DS-WS10
- El control de tracción TC asegura el 100% de utilización de la potencia disponible de la fuente de alimentación eléctrica
- Aplicaciones de sierra submarinas

Información técnica

Potencia nominal	43 kW
Tasa de flujo de aceite - máx.	100 l/min
Salida de corriente - voltaje	230 V
Diámetro de disco de arranque	900 mm
Velocidad de husillo	400 - 900 rpm
Diámetro de disco - rango	600 - 1600 mm
Clase de protección IP	IP 44
Dimensiones cabeza de sierra	510 x 380 x 400 mm
Caudal mínimo de agua	5 l/min
Potencia min. de generador de energía	60 kVA



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
DS TS32 LP 32 60Hz.	1x Cabeza de sierra TS32 54, 1x Grupo hidráulico LP 32 60HZ, 2x Manguera DS-PH34-10, 1x Manguera DD-FH4/14-10, 4x Base de carril DS-RF-L, 1x Control remoto D RC-LP32, 1x Cuerpo central DS-BG 80, 1x Pieza lateral DS-BG 80, 1x Juego de útiles DS-LP32/TS32	1 un	370725
DS TS32 LP32 3x400V	1x Cabeza de sierra TS32 54, 1x Grupo hidráulico LP 32 400V, 2x Manguera DS-PH34-10, 1x Manguera DD-FH4/14-10, 4x Base de carril DS-RF-L, 1x Control remoto D RC-LP32, 1x Cuerpo central DS-BG 80, 1x Pieza lateral DS-BG 80, 1x Juego de útiles DS-LP32/TS32	1 un	39123