

Esmeril angular AG 180-D

Aplicaciones

- Desbaste de soldadura y preparación de metal

Ventajas

- Empuñadura lateral de tres posiciones
- Gatillo de seguridad "dead man" para varios dedos
- Bloqueo del husillo para un cambio rápido y fácil del disco

Información técnica

Exclusión de responsabilidad	Usar una protección específica en función del disco seleccionado
Diámetro de disco	180 mm
Profundidad de corte máx.	42 mm
Rosca de husillo	14 mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.2 kg
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)¹⁾	6.15 m/s ²
Reducción activa de la vibración	No
Interruptor de seguridad dead-man	Sí
Clase de protección	Clase II
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A²⁾	108 dB (A)
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A²⁾	97 dB (A)

¹⁾ según EN 60745-2-3

²⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Cantidad del paquete	Número de ítem
Esmeril Ang AG 180-20D+Juego de Carbones	1 un	3523788
Pack 10 Esm AG 180-20D+10 Juego de Carbo	1 un	3523792
Pallet48 Esm AG180-20D+48 Juegos de Carb	1 un	3523816