

Sierra de sable WSR 1250-PE



Aplicaciones

- Construcción en general
- Corte de tabique seco, tuberías, madera y otros materiales base
- Carpintería
- Refacción de paletas
- Corte de vigas de madera
- Corte de madera con clavos incrustados

Ventajas

- Corta 2700 trazos por minuto, con una distancia de recorrido de 32 mm
- Potencia Smart Power™ para reservas de potencia que proporcionan un rendimiento de corte alto y constante incluso durante trabajos pesados de demolición en mampostería los sensores inteligentes Smart Power™ ajustan continuamente el rendimiento del motor al material y a la presión aplicada
- Interruptor para control de velocidad variable, para un corte optimizado en diferentes materiales
- Cambio de cuchillas sin herramientas
- Ajuste sin herramientas de la zapata de contacto para mejor acceso a esquinas, lo que permite una mejor utilización de la longitud de la hoja de la sierra
- Superficie de la empuñadura de caucho que reduce las vibraciones: para un agarre seguro y un guiado óptimo de la sierra







Información técnica	
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4.5 kg
Smart power	Sí
Interruptor de velocidad variable	Sí
Material base	Metal, Madera, Mineral
Abrazadera de cuchilla	1/2" sin llave
Acción orbital	Sí
Aprobaciones	CE
Clase de protección	II
Corriente nominal	6 A
Dimensiones (L x An x Al)	493 x 101 x 180 mm
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A ¹⁾	100 dB (A)
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponder- ación A ¹⁾	89 dB (A)

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del paquete	Número de ítem
WSR 1250PE 230V	1x Sierra sable pendul. WSR 1250PE 230V	1 un	284173